

INDUSTRIAL RIB F3 - Технические спецификации



Description

INDUSTRIAL RIB F3 — это агропромышленные шины, обладающие рисунком протектора с продольными ребрами, разработанные для машин, которые используются для грузовых перевозок по полю и дороге, а также для сельскохозяйственной техники и прицепов, которые задействованы в процессе обработки почвы. Эти шины созданы с применением резиновой смеси, обеспечивающей высокую устойчивость к воздействию пожнивных остатков, что гарантирует их надежность в самых критических условиях эксплуатации и обеспечивает долгий срок службы.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •
Прицеп

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	11L - 15 SL
LI/SS	114 A6

Dimensions US Standard

Usa code	94000111
Ply Rating	10
Section Width (inch)	11
Overall Diameter (inch)	32
Rim Rec	8 LB
Rim Alt	10 LB
ECE	E11-106R-004302
TRA Code	F3

Load capacity (lbs)

mph / psi	52
20	2610
25	2340

Printed on 13.04.2024 21:32

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..