

JUMBO TRAX HD - Технические спецификации



Description

JUMBO TRAX HD - это шины с блочным рисунком протектора для погрузчиков с бортовым поворотом. Они отличаются высокой устойчивостью к порезам и разрывам и особенно подходят для эксплуатации при больших нагрузках. Глубокий рисунок протектора наряду с превосходной защитой боковин обеспечивают более продолжительный срок службы шины. Шины JUMBO TRAX HD также доступны в версии «Special».

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Производство: Мини-погрузчик с бортовым поворотом

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	12 - 16.5

Dimensions International Standard

Ply Rating	10
Section Width (mm)	325
Overall Diameter (mm)	855
Static Loaded Radius (mm)	387
Rolling Circumference (mm)	2522
Rim Rec	9.75
ECE	E11-106R-005563

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.50
10	2540
15	2005
25	1855

Printed on 27.04.2024 10:52

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..