

LG 408 - Технические спецификации



Description

LG 408 — это шины для садово-огородной техники, включая газонокосилки и компактные тракторы. За счет особого рисунка протектора шины практически не уплотняют почву, защищая ее поверхностный слой, и одновременно обеспечивают превосходную управляемость. Шины LG 408 также предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted» с более высоким сопротивлением проколам.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Газонокосилка • Мини-трактор

Version	ARAMID BELTED
Type	TL
Tyre Size	24 X 13.00 - 12

Dimensions International Standard

Ply Rating	6
Section Width (mm)	325
Overall Diameter (mm)	610
Static Loaded Radius (mm)	269
Rolling Circumference (mm)	1755
Rim Rec	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90
ECE	E11-106R-003364

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.20
15	1085

Printed on 26.04.2024 21:57

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..