

## LIFTMAX LM 81 - Технические спецификации



### Description

Шина LIFTMAX LM 81 была специально спроектирована и произведена для тяжелых вилочных погрузчиков и терминальных тягачей. Ее агрессивный и прочный протектор, обладающий антистатическими свойствами благодаря уникальному составу резиновой смеси, характеризуется высокой износостойкостью и длительным сроком службы.

Усиленные стальной каркас и боковина шины способствуют максимальной устойчивости и управляемости и отличаются высокими тяговыми свойствами при выполнении операций подъема грузов. Радиальный каркас также поглощает неровности поверхности, предлагая лучший ходовой комфорт и повышая уверенность оператора.

Шина LIFTMAX LM 81 соответствует требованиям к отсутствию накопления статического электричества и в любом размерном исполнении рассеивает статический заряд, накопленный на транспортном средстве.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Сенокосилка

Производство: Вилочный погрузчик

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	180/70 R 8 IMP (18X7 R 8)
LI/SS	120 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94067596
Overall Width (inch)	6.7
Overall Diameter (inch)	17.8
Rim Rec	4.33R
ECE	E11-106R-006913

## Load capacity (lbs)

mph / psi	145
25	3080

Printed on 26.04.2024 5:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..