

MAGLIFT ECO - Технические спецификации



Description

Шина MAGLIFT ECO была специально разработана для использования на вилочных погрузчиках. Широкие грунтозацепы обеспечивают максимальную устойчивость и оптимальное распределение нагрузки. Усиленная конструкция устраняет риск проскальзывания, а специально разработанная защита обода помогает предотвратить повреждение колес. Шина MAGLIFT ECO, с великолепной тягой, повышенным сопротивлением качению и устойчивая к перегреву, обеспечит эффективную работу и повышенную производительность.

UM

International Standard

Construction

◆ SOLID

Machinery

Производство: Вилочный погрузчик

| | |
|-----------|----------|
| Version | STANDARD |
| Type | |
| Tyre Size | 4.00 - 8 |

Dimensions International Standard

| | |
|-----------------------|------------|
| Section Width (mm) | 100 |
| Overall Diameter (mm) | 404 |
| Rim Rec | 3.00 D - 8 |

Load capacity (Kg)

| | km/h / bar | - |
|----------------|------------|-----|
| 25 LOAD WHEEL | | 950 |
| 25 STEER WHEEL | | 730 |

Printed on 20.04.2024 21:09

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..