

MAGLIFT GROSS - Технические спецификации



Description

Новые шины MAGLIFT GROSS разработаны специально для терминальных тягачей и перевозки полуприцепов в промышленных областях применения: в первую очередь в распределительных центрах, логистических хабах и контейнерных депо. Широкий профиль протектора обеспечивает превосходную поперечную устойчивость и более высокий уровень безопасности при выполнении операций подъема и поворотах даже с тяжелыми грузами. Усиленная конструкция шин MAGLIFT GROSS предотвращает риск проскальзывания колес, а особая форма борта облегчает установку на колесный диск.

UM

US Standard

Construction

◆ SOLID

Machinery

Производство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	
Tyre Size	355/50 - 20

Dimensions US Standard

Usa code	94070435
Section Width (inch)	12.2
Overall Diameter (inch)	33.1
Rim Rec	10.00 - 20

Load capacity (lbs)

	mph / psi	-
15 LOAD WHEEL		19775
15 STEER WHEEL		15210

Printed on 21.04.2024 22:52

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..