

## MAGLIFT RIM GUARD - Технические спецификации



### Description

Шины MAGLIFT (С ПРОТЕКТОРОМ ОБОДА) разработаны специально для тяжелых вилочных погрузчиков, которые широко используются на промышленных и логистических объектах. Их агрессивный и прочный протектор обеспечивает превосходные продольные и поперечные сцепные свойства, а также управляемость. Кроме того, широкое центральное ребро гарантирует снижение сопротивления качению. Цельнолитой каркас шин MAGLIFT (С ПРОТЕКТОРОМ ОБОДА) способствует высокой грузоподъемности и высоким характеристикам комфорта, а протектор обода специальной конструкции обеспечивает защиту диска. Шины также демонстрируют высокую устойчивость к порезам и разрывам, что значительно продлевает срок их службы. Усиленная конструкция шин MAGLIFT (С ПРОТЕКТОРОМ ОБОДА) предотвращает риск проскальзывания колес, а особая форма борта облегчает установку на колесный диск.

### UM

International Standard

### Construction

◆ SOLID

### Machinery

Производство: Вилочный погрузчик

Version	STANDARD
Type	
Tyre Size	6.50 - 10

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	154
Overall Diameter (mm)	575
Rim Rec	5.00 F - 10

## Load capacity (Kg)

	km/h / bar	-
25 LOAD WHEEL		2340
25 STEER WHEEL		1800

Printed on 24.04.2024 11:44

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..