

MAGLIFT - Технические спецификации



Description

Шины MAGLIFT были специально разработаны для вилочных погрузчиков, используемых в промышленных и логистических операциях. Эти цельнолитые шины отличаются высокой грузоподъемностью и предлагают исключительный комфорт для оператора. Шины MAGLIFT демонстрируют отличную устойчивость к порезам и разрывам, что значительно продлевает срок их службы. Их усиленная конструкция предотвращает риск проскальзывания колес, а особая форма борта облегчает их установку на колесный диск.

UM

US Standard

Construction

◆ SOLID

Machinery

Производство: Вилочный погрузчик

Version	LIP
Type	
Tyre Size	7.00 - 12

Dimensions US Standard

Usa code	94036875
Section Width (inch)	6.6
Overall Diameter (inch)	25.9
Rim Rec	5.00 S - 12

Load capacity (lbs)

mph / psi	-
15 LOAD WHEEL	6435
15 STEER WHEEL	4940

Printed on 23.04.2024 14:10

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..