

## MP 567 - Технические спецификации



### Description

MP 567 — агропромышленные шины, подходящие для перевозок по полю и по дороге, а также для муниципальных/ремонтных работ. Это идеальные шины для телескопических погрузчиков и сельскохозяйственной техники. Шины MP 567 гарантируют высокие тяговые характеристики в любых погодных условиях, а также отличаются превосходной способностью к самоочищению. Шины обеспечивают комфорт движения и увеличенный срок службы.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •  
 Телескопический погрузчик  
 Производство: Телескопический погрузчик •  
 Универсальный автомобиль

Version	IMPLEMENT
Type	TL
Tyre Size	12.0/75 - 18 (300/75 - 18)
LI/SS DRIVE WHEEL	126 A8
LI/SS FREE ROLLING	139 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94067541
Ply Rating	12
Section Width (inch)	11.7
Overall Diameter (inch)	36
Static Loaded Radius (inch)	16.8
Rolling Circumference (inch)	107.2
Rim Rec	W 9
Rim Alt	9 ; 11
ECE	E11-106R-006701

## Load capacity (lbs)

mph / psi	58
25 FR	5360
25 DW	3740

Printed on 12.04.2024 16:37

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..