

## MP 567 - Технические спецификации



### Description

MP 567 — агропромышленные шины, подходящие для перевозок по полю и по дороге, а также для муниципальных/ремонтных работ. Это идеальные шины для телескопических погрузчиков и сельскохозяйственной техники. Шины MP 567 гарантируют высокие тяговые характеристики в любых погодных условиях, а также отличаются превосходной способностью к самоочищению. Шины обеспечивают комфорт движения и увеличенный срок службы.

### UM

International Standard

### Construction

❖ BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •  
Телескопический погрузчик  
Производство: Телескопический погрузчик •  
Универсальный автомобиль

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	16.0/70 - 20 (405/70 - 20)

## Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Section Width (mm)	405
Overall Diameter (mm)	1128
Static Loaded Radius (mm)	490
Rolling Circumference (mm)	3350
Rim Rec	13 SDC
Rim Alt	12
ECE	E4-54R-0022639

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.50
90	2900
40	3340

Printed on 25.04.2024 23:39

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..