

## MP 600 - Технические спецификации



### Description

MP 600 — это агропромышленные шины, которые обеспечивают комфорт движения. Они предназначены для телескопических погрузчиков и сельскохозяйственной техники, используемой при проведении муниципальных/ремонтных работ. Эти шины гарантируют отличную тягу, отличаются превосходной способностью к самоочищению и долгим сроком службы.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •  
Телескопический погрузчик  
Производство: Телескопический погрузчик •  
Универсальный автомобиль

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)
LI/SS DRIVE WHEEL	158 A8

## Dimensions International Standard

Ply Rating	18
Section Width (mm)	405
Overall Diameter (mm)	1185
Static Loaded Radius (mm)	545
Rolling Circumference (mm)	3530
Rim Rec	13 SDC
Rim Alt	12
ECE	E11-106R-003641

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.50
40 DW	4250
50 DW	4125

Printed on 28.04.2024 22:24

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..