

MT 612 - Технические спецификации



Description

Шины MT 612 разработаны специально для техники широкого профиля, работающей как на дороге, так и на бездорожье. Их прочный каркас позволяет перевозить тяжелые грузы на высокой скорости, тогда как широкие грунтозацепы обеспечивают превосходные тяговые характеристики. Очень широкий рисунок протектора гарантирует отличную проходимость при движении по песчаным и илистым покрытиям.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Прицеп

Производство: Универсальный автомобиль

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	14.00 - 20

Dimensions US Standard

Usa code	94029433
Ply Rating	20
Section Width (inch)	15.4
Overall Diameter (inch)	49.8
Static Loaded Radius (inch)	23.4
Rolling Circumference (inch)	150.7
Rim Rec	10
ECE	E11-54R-0021125

Load capacity (lbs)

mph / psi	110
50 LS	10750
50 LD	9640

Printed on 26.04.2024 17:01

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..