

## MULTI RIB - Технические спецификации



### Description

MULTI RIB — это агропромышленные шины для тракторов и другой техники с двумя ведущими колесами, используемой для обработки почвы и грузовых перевозок. Они предлагают отличную управляемость на протяжении всего срока службы. Существует несколько версий для разных потребностей: версия «aramid belted» с повышенной стойкостью к проколам и версия «HD», изготовленная из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Трактор 2WD • Сельскохозяйственное оборудование

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	11.00 - 16

## Dimensions US Standard

Usa code	94006199
Ply Rating	12
Section Width (inch)	12.4
Overall Diameter (inch)	36.6
Rim Rec	W10 L
Rim Alt	W 8 ; W 8 L
ECE	E11-106R-004649

## Load capacity (lbs)

mph / psi	60
25	3420

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 07.12.2024 21:02

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..