

# MULTIMAX MP 513 - Технические спецификации



## Description

Шины MULTIMAX MP 513 созданы компанией BKT для техники широкого профиля, используемой для муниципальных/ремонтных работ и перевозок в сельском хозяйстве и промышленности. Они прекрасно подходят для универсальных транспортных средств и для грузовых автомобилей, перевозящих удобрения. Благодаря прочному каркасу с нейлоновым кордом и брекеру из металлокорда шины MULTIMAX MP 513 позволяют транспортировать тяжелые грузы на высоких скоростях, обеспечивая комфорт движения. Шины обладают долгим сроком службы и тягой наряду с выдающейся способностью к самоочищению.

## UM

International Standard

## Construction

 RADIAL

## Machinery

Сельское хозяйство: Универсальный автомобиль • Техника для внесения удобрений

Производство: Универсальный автомобиль

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	325/70 R 18 MPT
LI/SS	132 G

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	322
Overall Diameter (mm)	916
Static Loaded Radius (mm)	410
Rolling Circumference (mm)	2771
Rim Rec	W 10
ECE	E11-54R-0020959

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5
90	1095	1285	1530	1770	2000
65	1180	1390	1650	1915	2160
40	1255	1480	1760	2040	2300

Printed on 13.04.2024 8:41

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..