

MULTIMAX MP 513 - Технические спецификации



Description

Шины MULTIMAX MP 513 созданы компанией BKT для техники широкого профиля, используемой для муниципальных/ремонтных работ и перевозок в сельском хозяйстве и промышленности. Они прекрасно подходят для универсальных транспортных средств и для грузовых автомобилей, перевозящих удобрения. Благодаря прочному каркасу с нейлоновым кордом и брекеру из металлокорда шины MULTIMAX MP 513 позволяют транспортировать тяжелые грузы на высоких скоростях, обеспечивая комфорт движения. Шины обладают долгим сроком службы и тягой наряду с выдающейся способностью к самоочищению.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Универсальный автомобиль • Техника для внесения удобрений

Производство: Универсальный автомобиль

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	405/70 R 20 MPT
LI/SS	136 G

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	407
Overall Diameter (mm)	1076
Static Loaded Radius (mm)	493
Rolling Circumference (mm)	3253
Rim Rec	13
Rim Alt	13 SDC ; 12 SDC
ECE	E4-54R-0022640

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5
90	1340	1580	1820	2040	2240
65	1455	1715	1975	2215	2435
40	1545	1820	2095	2350	2580

Printed on 11.12.2023 7:36

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..