

MULTIMAX MP 515 - Технические спецификации



Description

MULTIMAX MP 515 — это агропромышленные радиальные шины, предназначенные для применения на универсальных машинах и разбрасывателях удобрений. Они также могут использоваться для коммунальной техники и грузоперевозок. Шина отличается особым рисунком протектора, который обеспечивает высокий комфорт на дорогах, а также обладает отличной способностью к самоочищению и высокими тяговыми свойствами. Усиленный каркас с нейлоновыми нитями и металлокордным брекером с прочными плечевыми зонами обладает выдающейся долговечностью. Шина MULTIMAX MP 515 также отличается превосходными характеристиками и на повышенных скоростях (до 90 км/ч).

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Универсальный автомобиль • Техника для внесения удобрений

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	445/65 R 22.5 MPT
LI/SS	160 G

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	444
Overall Diameter (mm)	1150
Static Loaded Radius (mm)	527
Rolling Circumference (mm)	3532
Rim Rec	13
Rim Alt	14
ECE	E11-54R-0017868

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	6.0
90	1740	2060	2410	2750	3075	3390	3800	4500
65	1890	2235	2615	2985	3340	3675	4000	4885
40	2005	2365	2770	3165	3540	3900	4240	5175

Printed on 23.04.2024 9:07

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..