

## MULTIMAX MP 522 - Технические спецификации



### Description

MULTIMAX MP 522 — это универсальные шины компании BKT, разработанные для разнообразной агропромышленной техники. Они подходят для телескопических и компактных погрузчиков, а также другой техники, используемой для всех видов землеройных и погрузочных работ. Среди их преимуществ — устойчивость, тяга и исключительно высокое сопротивление проколам. Благодаря специальной резиновой смеси шины MULTIMAX MP 522 обладают невероятной устойчивостью к порезам и разрывам.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Компактный погрузчик •  
Телескопический погрузчик  
Производство: компактный погрузчик • Телескопический погрузчик

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Version   | STANDARD                          |
| Type      | TL                                |
| Tyre Size | 280/80 R 18 IND<br>(10.5/80 R 18) |
| LI/SS     | 132 A8/B                          |

## Dimensions US Standard

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Usa code                     | 94045044        |
| Section Width (inch)         | 11.1            |
| Overall Diameter (inch)      | 35.7            |
| Static Loaded Radius (inch)  | 16.6            |
| Rolling Circumference (inch) | 108.2           |
| Rim Rec                      | W 9 ; 9 ; 9 SDC |
| Rim Alt                      | W 8 ; W 10      |
| ECE                          | E11-106R-002962 |

## Load capacity (lbs)

| mph / psi | 23   | 29   | 35   | 41   | 46   | 51   | 58   | 61   | 64    |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 30        | 2120 | 2510 | 2870 | 3260 | 3660 | 3920 | 4410 | -    | -     |
| 25        | 2120 | 2510 | 2870 | 3260 | 3660 | 3920 | 4410 | -    | -     |
| 20        | 2270 | 2690 | 3080 | 3490 | 3920 | 4200 | 4720 | -    | -     |
| 15        | 2360 | 2800 | 3190 | 3630 | 4070 | 4360 | 4890 | -    | -     |
| 5 Cyc.    | 2580 | 3170 | 3740 | 4300 | 4890 | 5320 | 6020 | 6350 | 6610  |
| Static    | 3960 | 4870 | 5730 | 6590 | 7510 | 8170 | 9240 | 9740 | 10140 |

Printed on 20.04.2024 7:19

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..