

MULTIMAX MP 522 - Технические спецификации



Description

MULTIMAX MP 522 — это универсальные шины компании BKT, разработанные для разнообразной агропромышленной техники. Они подходят для телескопических и компактных погрузчиков, а также другой техники, используемой для всех видов землеройных и погрузочных работ. Среди их преимуществ — устойчивость, тяга и исключительно высокое сопротивление проколам. Благодаря специальной резиновой смеси шины MULTIMAX MP 522 обладают невероятной устойчивостью к порезам и разрывам.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Компактный погрузчик •
Телескопический погрузчик
Производство: компактный погрузчик • Телескопический погрузчик

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	400/70 R 24 IND
LI/SS	152 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94051403
Section Width (inch)	15.9
Overall Diameter (inch)	46.1
Static Loaded Radius (inch)	21
Rolling Circumference (inch)	138.9
Rim Rec	13
Rim Alt	DW 12 ; 13 SDC ; DW 13 ; DW 13 L ; DW 14 L
ECE	E11-106R-002964

Load capacity (lbs)

mph / psi	23	29	35	41	46	51	58	61	64
30	3760	4460	5090	5800	6500	6970	7830	-	-
25	3760	4460	5090	5800	6500	6970	7830	-	-
20	4020	4780	5450	6210	6960	7460	8380	-	-
15	4180	4960	5650	6440	7220	7750	8700	-	-
5 Cyc.	4590	5640	6640	7640	8700	9460	10690	11280	11740
Static	7020	8640	10170	11710	13330	14490	16390	17280	18000

Printed on 20.04.2024 12:12

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..