

MULTIMAX MP 538 - Технические спецификации



Description

MULTIMAX MP 538 — радиальная многоцелевая шина, разработанная специально для нескольких областей применения и типов машин: автогрейдеров и погрузчиков, эксплуатируемых в зимних условиях, а также телескопических погрузчиков, универсальных транспортных средств и уборочных машин, используемых в сфере технического обслуживания дорог.

Благодаря усиленному каркасу с металлокордом шины MULTIMAX MP 538 позволяют перевозить тяжелые грузы на высоких скоростях, а уникальный рисунок протектора обеспечивает превосходное сцепление при движении по льду и снегу.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Телескопический погрузчик •
Универсальный автомобиль
Производство: Грейдер • Погрузчик

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	405/70 R 20 MPT
LI/SS	152 G

Dimensions US Standard

Usa code	94069682
Section Width (inch)	16
Overall Diameter (inch)	42.4
Static Loaded Radius (inch)	19.1
Rolling Circumference (inch)	129.5
Rim Rec	W13

Load capacity (lbs)

mph / psi	87
55	7850
40	8500
25	9000

Printed on 30.04.2024 18:25

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..