

MULTIMAX MP 569 - Технические спецификации



Description

Новая шина MULTIMAX MP 569 специально разработана для грузовиков и телескопических погрузчиков, задействованных в промышленности и сельском хозяйстве. Благодаря усиленному стальному каркасу со стальным брекерным поясом данная шина отличается высоким индексом скорости и долговечностью. Оптимизированный рисунок протектора обеспечивает улучшенные тяговые характеристики и отличное самоочищение. Низкое сопротивление качению шины MULTIMAX MP 569 способствует значительному снижению расхода топлива. Все это дополнено повышенным комфортом при движении по дорогам и отличной курсовой устойчивостью.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Телескопический погрузчик •
сельскохозяйственный грузовик
Производство: Телескопический погрузчик

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)
LI/SS	169 J

Dimensions US Standard

Usa code	94067268
Overall Width (inch)	17.3
Overall Diameter (inch)	46.2
Static Loaded Radius (inch)	20.8
Rolling Circumference (inch)	140.1
Rim Rec	13.00
Rim Alt	14.00
ECE	E11-54R-0019094

Load capacity (lbs)

mph / psi	130
62	12800

Printed on 17.04.2024 22:45

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..