

MULTIMAX SR 261 - Технические спецификации



Description

MULTIMAX SR 261 — радиальная шина с цельным металлокордом и многослойным стальным брекером, предназначенная для прицепов с низкой платформой, сельскохозяйственных прицепов и мобильных портовых кранов, которые используются для перевозок и портовых операций.

Ее мощный каркас и специализированная резиновая смесь протектора позволяют продлить срок службы шины.

Благодаря протектору с щелевидными канавками MULTIMAX SR 261 гарантирует превосходное сцепление с дорогой при выполнении любых задач.

Кроме того, уникальный рисунок протектора 5 RIB обеспечивает максимальный контакт с поверхностью для равномерного износа.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Производство: Прицеп с низкой платформой • Самоходный кран

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	215/75 R 17.5
LI/SS	135/133 J

Dimensions US Standard

Usa code	94071067
Overall Width (inch)	8.3
Overall Diameter (inch)	30.5
Static Loaded Radius (inch)	14
Rolling Circumference (inch)	93.3
Rim Rec	6.00
Rim Alt	6.75

Load capacity (lbs)

mph / psi	125
62 Load Single	4805
62 Load Dual	4540

Printed on 19.04.2024 16:58

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..