

PORTMAX PM 93 PLUS - Технические спецификации



Description

Шины PORTMAX PM 93 PLUS были специально разработаны для портальных погрузчиков, используемых для погрузки и разгрузки контейнеров в портах. Эти радиальные шины с цельным металлокордом и с многослойным стальным брекером более устойчивы и долговечны. Уникальная антистатическая резиновая смесь протектора обеспечивает стойкость к нагреву и долгий срок службы. Шины PORTMAX PM 93 PLUS гарантируют пониженное сопротивление качению, способствуя экономии топлива.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Производство: Портальный контейнерный перегружатель

| | |
|-----------|------------|
| Version | INDUSTRIAL |
| Type | TL |
| Tyre Size | 16.00 R 25 |
| LI/SS | 200 A5 |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|-----------|
| Usa code | 94047680 |
| Overall Width (inch) | 16.7 |
| Overall Diameter (inch) | 59.6 |
| Static Loaded Radius (inch) | 27.5 |
| Rolling Circumference (inch) | 180.4 |
| Rim Rec | 11.25/2.0 |
| Star Rating | ** |

Load capacity (lbs)

| | |
|-----------|-------|
| mph / psi | 145 |
| 15 | 30900 |

Printed on 24.04.2024 19:30

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..