

POWER TRAX HD (SS) - Технические спецификации



Description

Шины премиум-класса POWER TRAX HD специально разработаны для установки на технику в портах и подземных рудниках. Их глубокие протекторы, утолщенные боковые стенки и прочные корпуса гарантируют исключительную долговечность, а также минимизируют риск проколов и случайных повреждений. Благодаря отличной устойчивости к порезам и расщеплению эти шины особенно подходят для шероховатых и твердых поверхностей. Специально разработанная защита обода предотвращает проколы и повреждение колеса у борта.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Производство: Мини-погрузчик с бортовым поворотом

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	12 - 16.5

Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Section Width (mm)	324
Overall Diameter (mm)	865
Static Loaded Radius (mm)	391
Rolling Circumference (mm)	2552
Rim Rec	9.75
ECE	E11-106R-005562

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	6.20
	10	3075
	15	2430
	25	2245

Printed on 20.04.2024 15:44

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..