

POWER TRAX HD - Технические спецификации



Description

Шины премиум-класса POWER TRAX HD специально разработаны для установки на технику в портах и подземных рудниках. Их глубокие протекторы, утолщенные боковые стенки и прочные корпуса гарантируют исключительную долговечность, а также минимизируют риск проколов и случайных повреждений. Благодаря отличной устойчивости к порезам и расщеплению эти шины особенно подходят для шероховатых и твердых поверхностей. Специально разработанная защита обода предотвращает проколы и повреждение колеса у борта.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Производство: Погрузчик контейнеров

Производство: Подземная техника

Version	IMPLEMENT
Type	TT
Tyre Size	12.00 - 20
LI/SS	172 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94055944
Ply Rating	20
Section Width (inch)	12.6
Overall Diameter (inch)	45.3
Rim Rec	8.50
Rim Alt	9.0
ECE	E11-106R-003422

Load capacity (lbs)

mph / psi	145
25	13900

Printed on 08.05.2024 19:23

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..