

RIB F3 - Технические спецификации



Description

RIB F3 — это шины, созданные специально для эксплуатации в полевых условиях и для грузоперевозок на пахотных тракторах с двумя ведущими колесами. Шины определенных размерностей подходят для прицепов, используемых для грузовых перевозок. Шины RIB F3 идеально подойдут для любой техники, от которой требуется высокий уровень управляемости. Они изготавливаются из жесткой резиновой смеси для обеспечения отличной прочности и стойкости к повреждению стерней.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор 2WD • Прицеп

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	9.00 - 16
LI/SS	120 A6/ 112 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94060016
Ply Rating	12
Section Width (inch)	9.6
Overall Diameter (inch)	34.6
Static Loaded Radius (inch)	15.2
Rolling Circumference (inch)	101.3
Rim Rec	W 8
Rim Alt	6.00 F ; W 7 ; W 8 L
ECE	E11-106R-004592
TRA Code	F3

Load capacity (lbs)

mph / psi	68
20	3090
25	2470

Printed on 19.04.2024 21:36

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..