

## RIB IMPLEMENT (A) - Технические спецификации



### Description

Шины RIB IMPLEMENT созданы для сельскохозяйственной техники и прицепов, используемых для грузовых перевозок и обработки почвы. Они идеально подходят для современного земледелия и демонстрируют великолепные характеристики при эксплуатации как на дороге, так и в условиях бездорожья. Шины IMPLEMENT RIB идеально подойдут для любой техники, от которой требуется высокий уровень управляемости, а также помогут снизить уплотнение почвы, сохраняя зерновые культуры.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •  
Прицеп

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	10.0/80 - 12
LI/SS FREE ROLLING	110 A8

## Dimensions International Standard

Ply Rating	6
Section Width (mm)	264
Overall Diameter (mm)	746
Static Loaded Radius (mm)	329
Rolling Circumference (mm)	2186
Rim Rec	9.00
Rim Alt	7.0
ECE	E11-106R-003533

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.30
10 FR	1485
25 FR	1260
30 FR	1185
40 FR	1060

Printed on 26.04.2024 21:35

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..