

RIDEMAX FL 615 - Загрузить лист технических данных



Description

RIDEMAX FL 615 — радиальные шины повышенной проходимости, созданные для прицепов, автоцистерн и сеялок. Стальной брекер обеспечивает высокую устойчивость к проколам, высокие долговечность и несущую способность. Шины RIDEMAX FL 615 отличаются низким сопротивлением качению на дорогах с покрытием и превосходной самоочищающей способностью в поле. Округлые плечевые зоны и большая площадь пятна контакта позволяют эффективно защищать почву.

UM

International Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Разбрасыватель • Автоцистерна •
Прицеп

SIZE	Version	LI/SS	LI/SS DRIVE WHEEL	LI/SS FREE ROLLING	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	SRI	Type	ECE
800/65 R 32	STEEL BELTED	185 D	185 D	185 D	DW 27 B		830	1853	834	5624	875	TL	E11-106R-007528
VF800/65 R 32	STEEL BELTED	190 D	190 D	190 D	DW 28 B		815	1850	811	5610	875	TL	E11-106R-0010408

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 03.05.2025 14:31

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..