

RIDEMAX FL 690 - Технические спецификации



Description

693 M RIDEMAX FL — это идеальные радиальные шины для тех, кто часто использует прицепы/автоцистерны для дорожных перевозок. Шины RIDEMAX FL 693 M разработаны для преимущественного использования на дорогах (75 % времени эксплуатации). Они демонстрируют великолепные характеристики при эксплуатации на дорогах и отличные свойства самоочистки, при этом обеспечивая также высокий уровень комфорта. Индекс скорости «D/E» означает возможность эксплуатации шин на более высоких скоростях, что приводит к значительной экономии времени. Низкое сопротивление качению способствует снижению расхода топлива, а усиленные борты и стальной брекер повышают долговечность.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Автоцистерна • Прицеп

Производство: Прицеп

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	28L R 26 (750/65 R 26)
LI/SS	176 A8/173 B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	719
Overall Diameter (mm)	1590
Static Loaded Radius (mm)	695
Rolling Circumference (mm)	4745
SRI (mm)	750
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 23 B
ECE	E11-106R-002985

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8
50	3120	3560	4325	4680	5330	5915	6500
40	3410	3885	4725	5115	5825	6465	7100
30	3820	4355	5295	5730	6525	7240	7955
25	4060	4625	5620	6085	6930	7690	8450
10	4775	5440	6615	7160	8155	9050	9940

Printed on 02.05.2024 23:42

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..