

## RIDEMAX FL 690 - Загрузить лист технических данных



### Description

693 M RIDEMAX FL — это идеальные радиальные шины для тех, кто часто использует прицепы/автоцистерны для дорожных перевозок. Шины RIDEMAX FL 693 M разработаны для преимущественного использования на дорогах (75 % времени эксплуатации). Они демонстрируют великолепные характеристики при эксплуатации на дорогах и отличные свойства самоочистки, при этом обеспечивая также высокий уровень комфорта. Индекс скорости «D/E» означает возможность эксплуатации шин на более высоких скоростях, что приводит к значительной экономии времени. Низкое сопротивление качению способствует снижению расхода топлива, а усиленные борты и стальной брекер повышают долговечность.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Автоцистерна • Прицеп

Производство: Прицеп

SIZE	Version	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	SRI	Type	ECE
<b>28L R 26</b> <b>(750/65 R 26)</b>	STANDARD	176 A8/173 B	DW 25 B	DW 23 B	719	1590	695	4745	750	TL	E11-106R-002985
<b>30.5L R 32</b>	STANDARD	184 A8/181 B	DH 27 B	DW 27 B	790	1800	806	5430	875	TL	E11-106R-002986
<b>800/60 R 32</b>	STANDARD	185D	DH 27 B	DW 27 B	800	1800	817	5454	850	TL	E11-106R-006480
<b>VF 900/65 R 32</b> <b>(VF35.5LR32)</b>	STANDARD	197 D	DW 31 B	DW 30 ; TW 30	930	1986	838	5878	925	TL	E11-106R-006917

Printed on 24.04.2024 21:22

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..