

## RIDEMAX FL 690 - Загрузить лист технических данных



### Description

693 M RIDEMAX FL — это идеальные радиальные шины для тех, кто часто использует прицепы/автоцистерны для дорожных перевозок. Шины RIDEMAX FL 693 M разработаны для преимущественного использования на дорогах (75 % времени эксплуатации). Они демонстрируют великолепные характеристики при эксплуатации на дорогах и отличные свойства самоочистки, при этом обеспечивая также высокий уровень комфорта. Индекс скорости «D/E» означает возможность эксплуатации шин на более высоких скоростях, что приводит к значительной экономии времени. Низкое сопротивление качению способствует снижению расхода топлива, а усиленные борты и стальной брекер повышают долговечность.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Автоцистерна • Прицеп

Производство: Прицеп

SIZE	Version	USACode	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
<b>28L R 26</b> <b>(750/65 R 26)</b>	STANDARD	94034321	176 A8/173 B	DW 25 B	DW 23 B	28.3	62.6	27.4	186.8	TL	E11-106R-002985
<b>30.5L R 32</b>	STANDARD	94033836	184 A8/181 B	DH 27 B	DW 27 B	31.1	70.9	31.7	213.8	TL	E11-106R-002986
<b>800/60 R 32</b>	STANDARD	94066254	185D	DH 27 B	DW 27 B	31.5	70.9	32.2	214.7	TL	E11-106R-006480
<b>VF 900/65 R 32</b> <b>(VF35.5LR32)</b>	STANDARD	94067176	197 D	DW 31 B	DW 30 ; TW 30	36.6	78.2	33	231.4	TL	E11-106R-006917

Printed on 24.04.2024 20:44

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..