

RIDEMAX FL 699 - Технические спецификации



Description

RIDEMAX FL 699 — шины BKT для прицепов и автоцистерн, используемых на дорогах. Эти полностью стальные шины отличаются высокой ходимостью и долговечностью. Усиленные борта обеспечивают лучшую устойчивость даже на высокой скорости. Несмотря на то, что новые шины RIDEMAX FL 699 разрабатывались для преимущественного использования на дорогах (90 % времени эксплуатации), например, для перевозок в фермерском хозяйстве, они также демонстрируют превосходные характеристики в поле. При разработке шин особое внимание уделялось грузоподъемности, так как этот ключевой фактор может снизить количество поездок, что, в свою очередь, приведет к снижению расходов. Хорошие новости для фермеров, которым прицеп доставляет неудобства при вождении: RIDEMAX FL 699 гарантирует непревзойденный комфорт во время движения, обеспечивая безопасность и отличную управляемость.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Автоцистерна • Прицеп

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	525/65 R 20.5
LI/SS	173 F

Dimensions International Standard

Ply Rating	20
Overall Width (mm)	518
Overall Diameter (mm)	1200
Static Loaded Radius (mm)	544
Rolling Circumference (mm)	3678
Rim Rec	16.00
ECE	E11-54R-0018927

Load capacity (Kg)

km/h / bar	8.00
80	6500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 11.05.2025 9:55

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..