

RIDEMAX IT 696 - Технические спецификации



Description

Шины RIDEMAX IT 696 с уникальным рисунком протектора и широким пятном контакта обеспечивают превосходное сцепление с дорожным покрытием даже в условиях зимы. Эти шины лучше всего подойдут для техники, используемой для грузовых перевозок и муниципальных/ремонтных работ, в особенности благодаря их быстроходности и прочному каркасу. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок: он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	420/65 R 24 IND
LI/SS	146 D/151 A8

Dimensions International Standard

TKPH	1
Section Width (mm)	418
Overall Diameter (mm)	1158
Static Loaded Radius (mm)	530
Rolling Circumference (mm)	3483
SRI (mm)	550
Rim Rec	DW 13 L; W13
Rim Alt	DW 15 L ; DW 14 L
ECE	E11-106R-005952

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
65	1200	1470	1650	1950	2220	2490	2730	3000
50	1295	1590	1780	2105	2400	2690	2950	3240
40	1380	1690	1900	2245	2555	2865	3140	3450
30	1440	1765	1980	2340	2665	2990	3275	3600

Printed on 26.04.2024 7:09

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..