

RIDEMAX IT 696 - Технические спецификации



Description

Шины RIDEMAX IT 696 с уникальным рисунком протектора и широким пятном контакта обеспечивают превосходное сцепление с дорожным покрытием даже в условиях зимы. Эти шины лучше всего подойдут для техники, используемой для грузовых перевозок и муниципальных/ремонтных работ, в особенности благодаря их быстроходности и прочному каркасу. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок: он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	440/80 R 24 IND (16.9 R 24)
LI/SS	154 A8/149 D

Dimensions US Standard

Usa code	94057269
Section Width (inch)	17.4
Overall Diameter (inch)	51.7
Static Loaded Radius (inch)	23.2
Rolling Circumference (inch)	155.1
Rim Rec	DW 14 L
Rim Alt	DW 15 L ; DW 13
ECE	E11-106R-004760

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	3370	4160	4870	5670	6380	7160
30	3640	4490	5260	6120	6890	7740
25	3890	4790	5620	6540	7360	8270
20	4660	5750	6750	7840	8830	9920

Printed on 26.04.2024 7:33

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..