

RIDEMAX IT 696 - Технические спецификации



Description

Шины RIDEMAX IT 696 с уникальным рисунком протектора и широким пятном контакта обеспечивают превосходное сцепление с дорожным покрытием даже в условиях зимы. Эти шины лучше всего подойдут для техники, используемой для грузовых перевозок и муниципальных/ремонтных работ, в особенности благодаря их быстроходности и прочному каркасу. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок: он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	500/70 R 24 IND
LI/SS	164A8/159D

Dimensions US Standard

Usa code	94070244
Section Width (inch)	19.8
Overall Diameter (inch)	51.6
Static Loaded Radius (inch)	23.7
Rolling Circumference (inch)	155.7
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 15 L ; DW 18 L
ECE	E11-106R-007547

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	52	58
40	3860	4730	5310	6270	7140	8010	8780	9640
30	4170	5110	5730	6780	7720	8650	9480	10420
25	4410	5400	6060	7160	8160	9150	10030	11020
20	4630	5680	6370	7530	8560	9610	10540	11570

Printed on 02.03.2024 20:12

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..