

RIDEMAX IT 696 - Технические спецификации



Description

Шины RIDEMAX IT 696 с уникальным рисунком протектора и широким пятном контакта обеспечивают превосходное сцепление с дорожным покрытием даже в условиях зимы. Эти шины лучше всего подойдут для техники, используемой для грузовых перевозок и муниципальных/ремонтных работ, в особенности благодаря их быстроходности и прочному каркасу. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок: он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	540/80 R 38 IND
LI/SS	172 A8/167 D

Dimensions US Standard

Usa code	94055838
Section Width (inch)	21.7
Overall Diameter (inch)	72
Static Loaded Radius (inch)	32.8
Rolling Circumference (inch)	218
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	W 16 L
ECE	E11-106R-004077

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	5640	6970	8170	9490	10690	12010
30	6110	7530	8830	10260	11550	12980
25	6530	8060	9450	10970	12360	13890
20	7840	9670	11330	13160	14840	16670

Printed on 26.04.2024 5:26

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..