

## RIDEMAX IT 696 - Технические спецификации



### Description

Шины RIDEMAX IT 696 с уникальным рисунком протектора и широким пятном контакта обеспечивают превосходное сцепление с дорожным покрытием даже в условиях зимы. Эти шины лучше всего подойдут для техники, используемой для грузовых перевозок и муниципальных/ремонтных работ, в особенности благодаря их быстроходности и прочному каркасу. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок: он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	540/80 R 42 IND
LI/SS	168 D/173 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94062409
Section Width (inch)	22
Overall Diameter (inch)	76
Static Loaded Radius (inch)	34.6
Rolling Circumference (inch)	231.3
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	W 16 L
ECE	E11-106R-005714

## Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	5800	7160	8400	9750	10990	12350
30	6270	7740	9070	10540	11870	13340
25	6730	8310	9740	11320	12750	14330
20	8080	9980	11690	13580	15300	17200

Printed on 26.04.2024 8:52

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..