

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Технические спецификации



Description

Шины RIDEMAX IT 697 M+S — это лучший ответ на потребности современных фермеров во время зимних работ. Они идеально подходят для перевозок и муниципальных работ. Эти зимние шины для тракторов обеспечивают превосходное сцепление во время любых работ на обледенелых или заснеженных дорогах, устраняя необходимость установки цепей противоскольжения. Благодаря канавкам протектора и прочному каркасу трактор обретает полную курсовую устойчивость даже на высокой скорости. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок; он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	650/65 R 42 IND
LI/SS	171 D/176 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	645
Overall Diameter (mm)	1920
Static Loaded Radius (mm)	880
Rolling Circumference (mm)	5869
SRI (mm)	925
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L
ECE	E4-106R-002659

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2890	3565	4180	4860	5475	6150
50	3125	3855	4520	5250	5915	6645
40	3335	4120	4830	5610	6320	7100
30	3470	4280	5020	5830	6570	7380

Printed on 25.04.2024 18:16

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..