

## ROCK GRIP (T) - Загрузить лист технических данных



### Description

ROCK GRIP (E-4) лучше всего подходят для грузовиков и карьерной техники горнодобывающей отрасли, где требуется перевозка больших грузов на небольшие расстояния. Специальная резиновая смесь протектора обеспечивает высокое сопротивление проколам и порезам даже при работе на самом грубом грунте. Шины ROCK GRIP (E-4) отличаются исключительными тяговыми характеристиками и долгим сроком службы.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Производство: Дорожный/внедорожный грузовик •  
Самосвал с жесткой рамой

SIZE	Version	PR	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type
10.00 - 20	STANDARD	18	7.5	7.0	280	1090	0	0	TT
11.00 - 20	STANDARD	18	8.0	7.5	300	1135	0	0	TT
12.00 - 20	STANDARD	20	8.5	8.0	315	1172	0	0	TT
12.00 - 24	STANDARD	18	8.5	8.0	315	1265	595	3755	TT
12.00 - 24	STANDARD	20	8.5	8.0	315	1265	595	3755	TT

Printed on 23.04.2024 19:45

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..