

RT 747 AGRO INDUSTRIAL - Технические спецификации



Description

RT 747 AGRO INDUSTRIAL — это радиальные агропромышленные шины, подходящие для телескопических и компактных погрузчиков. Очень широкие грунтозацепы обеспечивают превосходную тягу и великолепную устойчивость при подъемных работах. Шины изготавливаются из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам и позволяющей выдерживать большую нагрузку. RT 747 AGRO INDUSTRIAL можно использовать при выполнении любых общих сельскохозяйственных работ, которые требуют от шин исключительной универсальности.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Компактный погрузчик •

Телескопический погрузчик

Производство: компактный погрузчик • Телескопический погрузчик

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	11L R 16
LI/SS	122 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94062737
Section Width (inch)	11.4
Overall Diameter (inch)	33.5
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 10 L
ECE	E11-106R-005769

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	32	35	38
5	2790	3370	3950	4230	4530	4850
15	2070	2570	3050	3310	3550	---
25	1940	2390	2850	3080	3310	---

Printed on 25.04.2024 7:43

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..