

## SKID POWER - Технические спецификации



### Description

Шины SKID POWER разработаны для погрузчиков с бортовым поворотом, используемых в строительных работах. Они отличаются превосходными тяговыми характеристиками и улучшенной самоочистительной способностью. Очень глубокий рисунок протектора и дополнительная защита боковин помогают предотвратить порезы и разрывы шины и обеспечивают ее исключительную долговечность. Шины SKID POWER идеально подходят для эксплуатации на рыхлых покрытиях.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Производство: Мини-погрузчик с бортовым поворотом

Version	IMPLEMENT
Type	TL
Tyre Size	10 - 16.5
LI/SS	116 A8

## Dimensions International Standard

Ply Rating	8
Section Width (mm)	254
Overall Diameter (mm)	775
Static Loaded Radius (mm)	355
Rolling Circumference (mm)	2286
Rim Rec	8.25
ECE	E11-106R-003534

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.10
40	1250

Printed on 18.04.2024 17:44

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..