

## SM 55 L5S - Технические спецификации



### Description

SM 55 (L-5S) - это идеальные диагональные шины для техники, используемой для подземных горных работ. Специально разработанная резиновая смесь их протектора значительно повышает устойчивость к порезам и разрывам, что в целом уменьшает время простоя оборудования. Очень глубокий протектор L-5 S гарантирует увеличенный срок службы шины. Шины также предлагаются в версии с брекером из металлокорда «Steel-belted».

### UM

International Standard

### Construction

❖ BIAS

### Machinery

Производство: Низкопрофильный самосвал • Подземная техника

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	17.5 - 25

## Dimensions International Standard

Ply Rating	20
Overall Width (mm)	438
Overall Diameter (mm)	1375
Static Loaded Radius (mm)	631
Rolling Circumference (mm)	4043
Rim Rec	14.00/1.5
Rim Alt	14.00/1.3 ; 14.00/1.4 (DC)
TRA Code	L5S

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.75
10	8250
15	7180
25	6600

Printed on 26.04.2024 21:22

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..