

SM 55 L5S - Технические спецификации



Description

SM 55 (L-5S) - это идеальные диагональные шины для техники, используемой для подземных горных работ. Специально разработанная резиновая смесь их протектора значительно повышает устойчивость к порезам и разрывам, что в целом уменьшает время простоя оборудования. Очень глубокий протектор L-5 S гарантирует увеличенный срок службы шины. Шины также предлагаются в версии с брекером из металлокорда «Steel-belted».

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Производство: Низкопрофильный самосвал • Подземная техника

Version	ARASHIELD
Type	TL
Tyre Size	26.5 - 25

Dimensions International Standard

Ply Rating	36
Overall Width (mm)	700
Overall Diameter (mm)	1798
Static Loaded Radius (mm)	816
Rolling Circumference (mm)	5322
Rim Rec	22.00/3.0
TRA Code	L5S

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	6.25
	10	18320
	15	15940
	25	14655

Printed on 26.04.2024 20:11

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..