

SNOW GRIP - Технические спецификации



Description

Шина SNOW GRIP спроектирована под эксплуатацию на вилочных погрузчиках в условиях низких температур окружающего воздуха. Для уникального рисунка протектора характерно большое количество кромок сцепления, обеспечивающих превосходную тягу как на рыхлом, так и на уплотненном снегу. Результатом этого выступают отличные характеристики прохождения поворотов и торможения на обледенелых и заснеженных покрытиях. Конструкция с двойным бортом, очень прочный каркас и усиленные боковины служат залогом повышенной грузоподъемности, великолепной устойчивости и управляемости в режиме подъема грузов, а также долгого срока службы.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Производство: Вилочный погрузчик

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	7.50 - 16
LI/SS	131 A2

Dimensions International Standard

Ply Rating	12
Section Width (mm)	210
Overall Diameter (mm)	810
Rim Rec	6.0

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.0
10	1950

Printed on 24.04.2024 13:05

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..