

SR 713 - Технические спецификации



Description

SR 713 - радиальная шина с цельнометаллическим каркасом и технологией VF, специально разработанная для сельскохозяйственной техники. Засчет прочного многослойного каркаса с металлокордом обеспечивается повышенная износостойкость, а дизайн рисунка протектора MULTI RIB способствует низкому сопротивлению качения. Благодаря большой площади контакта эти шины с технологией VF минимизируют уплотнение почвы. Шина SR 713 - это надежность и превосходные характеристики, а также высокая скорость передвижения, в том числе и по обычным дорогам.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование

| | |
|-----------|------------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TL |
| Tyre Size | VF 255/70 R 22.5 |
| LI/SS | 149 D |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Usa code | 94067329 |
| Overall Width (inch) | 10 |
| Overall Diameter (inch) | 36.7 |
| Static Loaded Radius (inch) | 16 |
| Rolling Circumference (inch) | 109.8 |
| Rim Rec | 8.25 |
| Rim Alt | 7.50 |
| ECE | E11-106R-006860 |
| TRA Code | I1 |

Load capacity (lbs)

| mph/psi | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 |
|---------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 8095 | 8600 | 9385 | 9890 | 10120 | 10765 | 11040 | 11685 | 12330 | 12695 | 13430 | 13800 | 14145 | 14720 | 15180 | 16480 |
| 5 | 6335 | 6730 | 7345 | 7740 | 7920 | 8425 | 8640 | 9145 | 9650 | 9935 | 10510 | 10800 | 11070 | 11520 | 11880 | 12895 |
| 10 | 6090 | 6470 | 7060 | 7440 | 7610 | 8095 | 8305 | 8790 | 9275 | 9550 | 10105 | 10380 | 10640 | 11070 | 11420 | 12395 |
| 15 | 5560 | 5910 | 6445 | 6795 | 6950 | 7395 | 7585 | 8025 | 8470 | 8720 | 9225 | 9480 | 9715 | 10110 | 10430 | 11320 |
| 20 | 5315 | 5645 | 6160 | 6495 | 6645 | 7065 | 7250 | 7670 | 8095 | 8335 | 8820 | 9060 | 9285 | 9665 | 9965 | 10820 |
| 25 | 4785 | 5085 | 5550 | 5850 | 5985 | 6365 | 6530 | 6910 | 7290 | 7505 | 7940 | 8160 | 8365 | 8705 | 8975 | 9745 |
| 30 | 4260 | 4525 | 4935 | 5205 | 5325 | 5665 | 5810 | 6145 | 6485 | 6680 | 7065 | 7260 | 7440 | 7745 | 7985 | 8670 |
| 35 | 3765 | 4000 | 4365 | 4600 | 4710 | 5010 | 5135 | 5435 | 5735 | 5905 | 6250 | 6420 | 6580 | 6850 | 7060 | 7665 |
| 40 | 3520 | 3740 | 4080 | 4300 | 4400 | 4680 | 4800 | 5080 | 5360 | 5520 | 5840 | 6000 | 6150 | 6400 | 6600 | 7165 |
| 43 | 3205 | 3405 | 3715 | 3915 | 4005 | 4260 | 4370 | 4625 | 4880 | 5025 | 5315 | 5460 | 5595 | 5825 | 6005 | 6520 |

Printed on 20.04.2024 17:28

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..