

## STEER GRIP - Технические спецификации



### Description

STEER GRIP - это идеальные шины для управляемой оси различных грузовиков. Широкое центральное ребро с прямыми грунтозацепами позволяет использовать эти шины на осях свободного качения - шины демонстрируют превосходное сцепление и высокую эффективность на влажных и сухих покрытиях в условиях бездорожья. Специальная резиновая смесь протектора обеспечивает превосходную износостойкость в сочетании с высокой устойчивостью к порезам и разрывам, а прочный каркас гарантирует долгий срок службы шины.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Производство: Дорожный/внедорожный грузовик

|           |            |
|-----------|------------|
| Version   | STANDARD   |
| Type      | TT         |
| Tyre Size | 12.00 - 24 |

## Dimensions US Standard

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Usa code                     | 94049363 |
| Ply Rating                   | 20       |
| Overall Width (inch)         | 12.2     |
| Overall Diameter (inch)      | 49.1     |
| Static Loaded Radius (inch)  | 23.1     |
| Rolling Circumference (inch) | 149      |
| Rim Rec                      | 8.5      |
| Rim Alt                      | 8.0      |

## Load capacity (lbs)

|           |      |
|-----------|------|
| mph / psi | 115  |
| 50 LS/LD  | 8540 |

Printed on 25.04.2024 23:50

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..