

SUPER TRAX HD - Технические спецификации



Description

SUPER TRAX HD - это шина, специально спроектированная для эксплуатации на вилочных погрузчиках при переработке тяжелых грузов, в том числе в портах и на горнодобывающих предприятиях. Протектор со сверхвысоким рисунком изготовлен из уникальной износостойкой резиновой смеси, что обеспечивает шине долгий срок службы. Кроме того, она отличается прочным каркасом и усиленными боковинами, которые определяют ее отличную устойчивость и маневренность при работе с поднятым грузом. Элемент для защиты обода, специально предусмотренный в конструкции шины SUPER TRAX HD, предотвращает проколы шины и повреждения колесного диска в зоне ободного фланца.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Производство: Вилочный погрузчик

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	6.00 - 9

Dimensions US Standard

Usa code	94055449
Ply Rating	12
Section Width (inch)	6.6
Overall Diameter (inch)	21.6
Static Loaded Radius (inch)	10.1
Rolling Circumference (inch)	65.8
Rim Rec	4.00 E

Load capacity (lbs)

	mph / psi	145
	15 LOAD WHEEL	4155
	15 STEER WHEEL	3195
	5 OTHER VEHICLES	4155
	15 OTHER VEHICLES	3195
	STATIC SIDE LOADER	4830

Printed on 23.04.2024 17:53

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..