

## TR 135 - Технические спецификации



### Description

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочистение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач  
Производство: Прицеп

Version	HD
Type	TT
Tyre Size	9.5 - 24
LI/SS	116 A6

## Dimensions International Standard

Ply Rating	10
Section Width (mm)	241
Overall Diameter (mm)	1060
Static Loaded Radius (mm)	502
Rolling Circumference (mm)	3234
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7
ECE	E11-106R-004103
TRA Code	R1

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.50
30	1250

Printed on 06.08.2024 9:26

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..