

TR 136 - Технические спецификации



Description

Шины TR 136 разработаны компанией BKT для тракторов и прицепов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Эти шины обеспечивают повышенную тягу во всех условиях эксплуатации и отличаются исключительной устойчивостью к порезам и разрывам, что уменьшает время простоя и повышает производительность. Благодаря увеличенному количеству грунтозацепов шины TR 136 обеспечивают великолепную тягу даже при высокой нагрузке.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач • Прицеп

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	18.4 - 26
LI/SS	142 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94039906
Ply Rating	12
Section Width (inch)	18.9
Overall Diameter (inch)	57.1
Static Loaded Radius (inch)	25.4
Rolling Circumference (inch)	165.6
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E11-106R-003614
TRA Code	R1

Load capacity (lbs)

mph / psi	32
25	5840

Printed on 20.04.2024 13:46

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..