

TR 145 - Технические спецификации



Description

Шина TR 145 разработана специально для компактных тракторов. Особый рисунок протектора обеспечивает выдающиеся тяговые свойства и способность к самоочищению. Широкие и высокие грунтозацепы гарантируют долгий срок службы. Шины TR 145 имеют большую площадь пятна контакта, благодаря чему в любых условиях движения достигаются превосходный комфорт и выдающаяся устойчивость.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Мини-трактор

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	160/90 - 12
LI/SS	76 A6

Dimensions International Standard

Ply Rating	6
Section Width (mm)	160
Overall Diameter (mm)	631
Static Loaded Radius (mm)	294
Rolling Circumference (mm)	1969
Rim Rec	4.00
ECE	E11-106R-005854
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.50
30	400

Printed on 23.04.2024 18:03

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..