

## TR 270 - Технические спецификации



### Description

TR 270 - это шины для тракторов, используемых для обработки почвы. Они специально разработаны для обеспечения максимальной производительности при эксплуатации на влажной и сырой почве. В таких почвенных условиях шины должны демонстрировать превосходное сцепление и улучшенные свойства самоочистки. Шины TR 270 полностью соответствуют всем этим требованиям.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	23.1 - 34
LI/SS	153 A6

## Dimensions International Standard

Ply Rating	10
Section Width (mm)	590
Overall Diameter (mm)	1850
Static Loaded Radius (mm)	841
Rolling Circumference (mm)	5532
Rim Rec	DW 20 A ; DW 20 B
ECE	E11-106R-003623
TRA Code	R2

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.40
30	3650

Printed on 27.04.2024 6:17

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..